



Лічильник потужності трифазний Chint (Huawei) DTSU666-H Smart Meter 250A



Точний

1 клас точності вимірювань



Просто і легко

РК-дисплей, який легко налаштувати та перевірити



Енергоефективний

Загальне споживання електроенергії ≤ 1 Вт

Технічна специфікація		DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Загальні дані				
Розмір (В x Ш x Г)	100 x 36 x 65,5 мм (3,9 x 1,4 x 2,6 дюйма)	100 x 72 x 65,5 мм (3,9 x 2,8 x 2,6 дюйма)	100 x 72 x 65,5 мм (3,9 x 2,8 x 2,6 дюйма)	
Тип монтажу	Рейка DIN35			
Вага (включаючи кабелі)	1,2 кг (2,6 фунта)	1,5 кг (3,3 фунта)	1,5 кг (3,3 фунта)	
Джерело живлення				
Тип електромережі	1P2W	3P4W	3P4W/3P3W	
Вхідна напруга (фазна напруга)	176 ~ 288 В змінного струму			
Споживана потужність	≤0,8 Вт	≤1 Вт	≤1 Вт	
Діапазон вимірювання				
Лінійна напруга	/	304 ~ 499 В змінного струму	304 ~ 499 В змінного струму	
Фазова напруга	176 ~ 288 В змінного струму			
поточний	0 ~ 100 A	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A	
Точність вимірювання				
Напруга	±0,5 %			
Струм / Потужність / Енергія	±1 %			
Частота	±0,01 Гц			
спілкування				
Інтерфейс	RS485			
Швидкість передачі даних	9600 біт/с			
Протокол зв'язку	Modbus-RTU			
Навколишнє середовище				
Діапазон робочих температур	- 25°C ~ 60°C			
Діапазон температур зберігання	- 40°C ~ 70°C			
Робоча вологість	5 %RH ~ 95 %RH (без конденсації)			
інші				
Акcesуари	Кабель RS485 (10 м / 33 фути)			
	1 ТТ 100A / 40mA (5 м / 16,4 футів) 	3 ТТ 100A / 40mA (5 м / 16,4 футів) 	3 СТ 250A / 50mA (5 м / 16,4 футів) 	