



**Технічні характеристики  
LiFePo4 літій залізо фосфатних  
акумуляторів ATLAS**



Модель	Одиниці	Atlas B3 24В 5.12кВт	Atlas B3 48В 5.12кВт	Atlas B3 48В 10.24кВт
Номинальна напруга	В	24	51,2	51,2
Номинальна ємність	Вт	5120	5120	10240
Напруга розрядження	В	23,4 ~28,8В	46,8 ~58,4В	46,8 ~58,4В
Напруга зарядження	В	23,4 ~28,8В	52,2 ~57,6В	52,2 ~57,6В
Максимальний струм розрядження	А	150	100	100
Максимальний струм зарядження	А	100	50	50
Піковий струм розрядження	А	200(30 секунд)	150(1 секунда)	150(1 секунда)
Дисплей		Так	Так	Так
Комунікація, з'єднання		RS485,R2321,CAN	RS485,R2321,CAN	RS485,R2321,CAN
Робоча температура	С°	заряд 0°С~50°С, розряд 0°С~50°С	заряд 0°С~50°С, розряд 0°С~50°С	заряд 0°С~50°С, розряд 0°С~50°С
Кількість циклів заряду		6000	6000	6000
Рекомендована глибина розряду	DOD%	80	80	80
Сертифікація		UN38.3 MSDS,CE	UN38.3 MSDS,CE	UN38.3 MSDS,CE
Гарантія	місяців	60	60	60