



LiFePO4 АКУМУЛЯТОР LPBF24200-M, 48150-P

-  Високоякісний літій-залізо-фосфатний акумулятор.
-  \geq У 6000 разів глибокий цикл заряду і розряду
-  Надтривала гарантія: 5 років гарантії.
-  Велика ємність при невеликих розмірах домогосподарств.
-  BMS Високий клас безпеки з вбудованим захистом BMS
-  Підтримка 6 шт, підключених в паралельному режимі для можливості "розширення".



MODEL	LPBF24200-M	LPBF48150-P
Загальна ємність	5 кВт	7.2 кВт
Номінальна напруга	25.6 В	51.2 В
Діапазон напруги	24-28.8 В	24-28.8 В
МАКС. Струм заряду/розряду	120A@3S	120A@3S
Рекомендований струм заряду/розряду	≤80A	≤60A
МАКС. вихідна потужність	3000 Вт	6000 Вт
Рекомендована вихідна потужність	2000 Вт	3000 Вт
Глибина розряду (DOD)	≥95%	
Масштабованість	До 6 одиниць паралельно	
Зв'язок	CAN&RS485	
Захист	1P21	
Тривалість циклу	≥6000@25°C,80%DOD	
Діапазон робочих температур	Розряд: від -20 до +60°C, заряд: від 0 до +55°C	
Вага нетто (кг)	39КГ	56 КГ
Вага брутто(кг)	44 КГ	70.2КГ
Розмір продукту (ММ)	450 X 415 X 213 ММ	665 X 430 X 205 ММ
Упакування продукту (ММ)	537 X 537 X 298 ММ	760 X 525 X 360 ММ



LPBF24200-M



LPBF48150-P