



Модуль моніторингу та управління HUAWEI SmartLogger 3000A01EU (without MBUS)



Розумний

Розумний нульовий дизайн контролю експорту



просто

Легко встановити на місці



Надійний

Безпека за допомогою модуля блискавкизахисту

Технічна специфікація	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Управління пристроєм		
Макс. Кількість підключених пристроїв	80	
Інтерфейс зв'язку		
WAN	WAN x 1, 10/100/1000 Мбіт/с	
LAN	LAN x 1, 10/100/1000 Мбіт/с	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 біт/с, 1000 м	
MBUS	MBUS x 1, 115,2 кбіт/с, сумісний з ПЛК	Немає інтерфейсу зв'язку MBUS
2G / 3G / 4G ¹	LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц	
Цифровий/аналоговий вхід/вихід	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Активний DO	12В, 100мА (з'єднання з реле, датчиком)	
Протокол зв'язку		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (стандарт), DL / T645	
Взаємодія		
LED	Світлодіодний індикатор x 3 - RUN, ALM, 4G	
WEB	Вбудований Інтернет	
USB	USB 2.0 x 1	
ДОДАТОК	Зв'язок через WLAN для введення в експлуатацію	
Навколишнє середовище		
Діапазон робочих температур	- 40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Температура зберігання	- 40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Відносна вологість (без конденсації)	5% ~ 95%	
Макс. Робоча висота	4000 м (13 123 футів)	
Електричний		
Джерело живлення змінного струму	100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц	
Джерело живлення постійного струму	12 В / 24 В	
Споживана потужність	Типова 8 Вт, макс. 15 Вт	
Механічний		
Розміри (Ш x В x Г)	225 x 160 x 44 мм (8,9 x 6,3 x 1,7 дюйма, без монтажних вушок і антени)	
вага	2 кг (4,4 фунта)	
Ступінь захисту	IP20	
Параметри встановлення	Монтаж на стіну, монтаж на DIN-рейку, монтаж на стіл	

¹: При розміщенні всередині металевих коробок знадобиться подовжена антена.

²: Щоб отримати список рекомендованих операторів і інформацію про підтримувані частоти, зверніться до місцевих дистрибуторів.