



Сонячна панель Ja Solar JAM72S30-565/LR

www.InsolEnergy.com.ua

Модель JAM72S30-565/LR

Номинальна потужність (Pmax)	565
Оптимальна робоча напруга (Vmp)	41.19
Оптимальний робочий струм (Imp)	13.5
Напруга розімкнутого контуру (Voc)	50.32
Струм короткого замикання (Isc)	14.25
Ефективність КПД	21.2 %
Мінімальна робоча температура	-40
Максимальна робоча температура	85
Максимальна напруга системи	1500 В
Пожежонебезпека модуля	UL Type 1
Толеранс потужності	0—+3%
Тип комірок	Монокристалічний
Кількість елементів	144 (6*24)
Тип скла	Загартоване скло, 3.2мм
Рама	Анодований алюмінієвий сплав
Розподільна коробка	IP68, три діоди
Кабель	4mm', +300, -400mm/±1400mm довжина може варіюватися
Температурний коефіцієнт (Pmax)	-0.350%/°C
Температурний коефіцієнт (Voc)	-0.275%/°C
Температурний коефіцієнт (Isc)	+0.450%/°C
Номинальна робоча температура модуля	1500 В
Довжина	2333 мм
Ширина	1134 мм
Висота	30 мм
Вага	28