



## DL5.0C

### ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ

DYNESS DL5.0 має економічний дизайн і підходить для житлових і легких комерційних приміщень. Ця батарея LFP підтримує віддалене оновлення і моніторинг APP і забезпечує кілька варіантів установки - настінний і штабельний. Настінне, підлогове та штабельне встановлення, яке можна масштабувати від 5,12 до 256 кВт-год (макс. 50 модулів паралельно), забезпечуючи різні варіанти накопичення енергії для задоволення різних потреб.

### Особливості та переваги



#### Моніторинг APPM (опція)

Доступне віддалене оновлення в режимі реального часу



#### Модульна конструкція

Гнучке розширення



#### Широка сумісність

Відповідність провідним брендам інверторів




#### Способи монтажу

Настінні, підлогові та стелажні



#### Висока безпека LFP

Моніторинг та балансування на елементному рівні



[www.InsolEnergy.com.ua](http://www.InsolEnergy.com.ua)

## Технічні характеристики

Модель	DL5.0C
Тип батареї	LiFePO4
Номінальна енергія батареї	5,12 кВтг
Номінальна ємність	100Ач
Номінальна напруга	51,2 В
робоча напруга	44,8~57,6 В
Рекомендований коефіцієнт	0,5С
Рекомендований струм заряду/розряду	50А
Максимальний струм заряду	75А
Максимальний струм розряду	100А
Пікова потужність струму заряду/розряду	110А(15с)
Глибина розряду	85%
Чиста вага	54 кг
Розмір [Ш * Д * В]	558*545*150 мм
Діапазон температур підзарядки	0~55°C
Діапазон температур розрядки	-20~55°K
Комунікація	CAN/PC485/PC232
Кількість циклів	≥6000 цикл
Рівень захисту	IP20
Масштабування	До 50 одиниць паралельно
Сертифікація та стандарт безпеки	UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021

### Телефони:

Для зв'язку з відділом електроенергії та природнього газу

0800-351-204

044-350-12-04

Для зв'язку з відділом продажу товарів

098-567-57-67

073-567-57-67

066-567-57-67