



# Сонячна панель Ja Solar

## JAM72D30-560/LB

[www.InsolEnergy.com.ua](http://www.InsolEnergy.com.ua)

Номинальна потужність (Pmax)	560
Оптимальна робоча напруга (Vmp)	41.49
Оптимальний робочий струм (Imp)	13.5
Напруга розімкнутого контуру (Voc)	49.59
Струм короткого замикання (Isc)	14.25
Ефективність КПД	21.4 %
Мінімальна робоча температура	-40
Максимальна робоча температура	85
Максимальна напруга системи	1500 В
Толеранс потужності	0~3%
Тип комірок	Монокристалічний
Кількість елементів	144 (6*24)
Тип скла	Загартоване скло
Рама	Анодований алюмінієвий сплав
Розподільна коробка	IP68, три діоди
Кабель	800мм(+)/800мм(-)(Leapfrog), альбомна: 1400мм(+)/1400мм(-), портретна: 300мм(+)/400мм(-)
Роз'єм	MC4-EVO2, MC4-EVO2A, QC 4.10-35, QC 4.10-351
Температурний коефіцієнт (Pmax)	-0.35 %/°C
Температурний коефіцієнт (Voc)	-0.275 %/°C
Температурний коефіцієнт (Isc)	+0.045 %/°C
Номинальна робоча температура модуля	1500 В
Довжина	2333 мм
Ширина	1134 мм
Висота	30 мм
Вага	32.5