



Сонячна панель Ja Solar

JAM72D40-570/MB

www.InsolEnergy.com.ua

Модель JAM72D40-570/MB

Номинальна потужність (Pmax)	570
Оптимальна робоча напруга (Vmp)	42.7
Оптимальний робочий струм (Imp)	13.35
Напруга розімкнутого контуру (Voc)	51
Струм короткого замикання (Isc)	14.23
Ефективність КПД	22.1 %
Мінімальна робоча температура	-40
Максимальна робоча температура	85
Максимальна напруга системи	1500 В
Пожежонебезпека модуля	Class C
Максимальний номінал запобіжника	30 А
Толеранс потужності	0—+5%
Тип комірок	Монокристалічний
Кількість елементів	144 (6*24)
Тип скла	Загартоване скло, 3.2мм
Рама	Анодований алюмінієвий сплав
Розподільна коробка	IP68, три діоди
Кабель	4mm ² , +300, -400mm/±1400mm довжина може варіюватися
Температурний коефіцієнт (Pmax)	-0.3 %/°C
Температурний коефіцієнт (Voc)	-0.26 %/°C
Температурний коефіцієнт (Isc)	0.046 %/°C
Номинальна робоча температура модуля	45±2 °C
Довжина	2278 мм
Ширина	1134 мм
Висота	30 мм
Вага	27.3